www.pintex.com.mx

CEMENTPRO

RESANADOR ACRÍLICO PLÁSTICO FIBRATADO

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN
CEMENTPRO es pasta resanadora plástica de excelente cuerpo y elasticidad, fabricada a base de resinas acrílicas, fibras inertes y aditivos químicos varios.

USOS
Para reparar grietas y fisuras en muros, laminas, losas, techos, etc.
Como resanador de imperfecciones alrededor de ductos, salientes, chimeneas, etc.
Como sellador en juntas de expansión.

VENTAJAS
*Por su composición de resinas elastoméricas, CEMENTPRO forma una película elástica impermeable y flexible, que soporta los movimientos normales de edificios y estructuras, protegiéndola de la infiltración de el agua o humedad.
*Compatible con sistemas impermeables acrílicos ya que esta formulado con resinas del mismo tipo.
*De gran adherencia en todo tipo de superficies, como concreto, poliuretano, madera, lamina, etc.
*De fácil aplicación, CEMENTPRO viene listo para su aplicación, y con herramienta sencilla como espátula o llana, se pueden lograr resultados óptimos.
*No es flamable ni tóxico, convirtiéndolo en un producto de alta confiabilidad.

PRESENTACIÓN
Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

RENDIMIENTOS
Variable, dependiendo de las dimensiones de las grietas o fisuras a corregir.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto 1 hora.
Al duro 24 horas.
Estos tiempos dependerán de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

PREPARACIÓN
Mezclar perfectamente el CEMENTPRO antes de su aplicación.

APLICACIÓN
*Limpiar la superficie de polvo, grasa, materiales extraños.
*Sellar la superficie con una mano de SELLACRYL (Consultar Boletín Técnico) y dejar secar
Resanar las áreas con CEMENTPRO y dejar secar.

CEMENTPRO se puede aplicar con espátula, cuchara de albañil, llana, etc.

RECOMENDACIONES
*No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*No aplicar sobre productos asfálticos que estén suaves.
*No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia o con temperaturas ambiente menor a 10° C.
*No dejar al alcance de los niños
*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO
CEMENTPRO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 13 Abril 2010

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V.
Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Ind. San Nicolás
Tlaxcolpan Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030
Tel: (55) 5565-3534 Fax: (55) 5565-3616
info@pintex.com.mx

¡Para que PINTEX lo que quieras!