

# D-250 3 AÑOS

## PINTURA ACRÍLICA CALIDAD CONTRATISTA

## BOLETÍN TÉCNICO

### DESCRIPCIÓN

Dentro de las pinturas económicas, D-250 lleva la delantera en el mercado, siendo una pintura formulada basándose en resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos, es resistente y lavable, D-250 garantiza un buen rendimiento y acabado.

### USOS

Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc.; tanto en exteriores como en interiores.

### VENTAJAS

- Pintura económica de buena calidad.
- Durabilidad del color hasta 2 años sin alteración.
- Resistente y lavable.
- No se fisura ni desprende.
- No es flamable ni tóxica.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.

### RENDIMIENTOS

De 2.5 a 3.5 m<sup>2</sup> por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 minutos.  
Al duro 2 horas

### COLORES

Existen 321 elegantes colores de línea en tono mate que le proporcionan un acabado distinguido.

### PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con un 10% como máximo de agua totalmente limpia. No mezclar con ningún otro producto que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

### APLICACIÓN

\*Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.

\*Si la superficie ha sido pintada con anterioridad, entonces debe ser lijada y cepillada para remover la pintura que se encuentre en mal estado.

\*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)

\*Aplicar dos manos de D-250, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

\*D-250 puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

### RECOMENDACIONES

\*No mezclar con otros productos.

\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

\*Lavar con agua la herramienta utilizada.

### ALMACENAMIENTO

D-250 mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

NO ALMACENAR la pintura ya diluida.

### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

D-250 tiene una garantía de 3 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.37 - 1.39
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	48 - 50
SECADO AL TACTO (Minutos) ASTM - D 1640	30
FINURA, HEGMAN ASTM - D 1200	5 min.
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 1792	400

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "D-250" pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si la pintura D-250 se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 14 Abril 2010