

D-300

PINTURA ACRÍLICA / CALIDAD ECONÓMICA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

D-300 es una pintura base agua formulada con una gran cantidad de cargas que otorgan al producto un poder cubriente, recubrimiento que no es lavable. El poder cubriente se observa al secado de la pintura.

USOS

Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc., se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

VENTAJAS

- Producto económico.
- Resistente a la lluvia.
- No calea al roce.
- No se separa en su envase.

PRESENTACIÓN

Cubetas de 19 lt.

RENDIMIENTOS

El rendimiento aproximado es de 1.9 a 2.6 m² x lt.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 40 minutos

COLOR

Se fabrica exclusivamente en blanco.

PREPARACIÓN

El D-300 no debe ser mezclado con ningún otro producto y se diluye con 10% de agua limpia.

APLICACIÓN

*Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.

*Si la superficie ha sido pintada con anterioridad entonces debe ser lijada y cepillada para remover la pintura que se encuentre en mal estado.

*Aplicar una mano de Sellavinil diluido al 3X1 (consultar su hoja técnica)

*Aplicar las manos necesarias para cubrir, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

NOTA: D-300 Cubre al secar.

El D-300 puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

- No es lavable.
- No mezclar con otros productos.
- El poder cubriente se observa cuando seca la pintura.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

ALMACENAMIENTO

El D-300 mantiene sus propiedades hasta por 3 meses mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	6,000 - 8,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.33 - 1.35
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	48 - 50
pH ASTM - E70	10

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 31 Marzo 2009