

# DURALASTIC

## RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO COMERCIAL

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

DURALASTIC es nuestra línea comercial de texturizados, fabricados a base de resinas acrílicas, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Es una pasta acrílica con el color integrado y lista para su instalación. Por su formulación y calidad en materias primas, DURALASTIC es un producto de primera calidad, que satisface las necesidades de la industria de la construcción.

#### USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de muros, techos y plafones, tanto en exteriores como en interiores.

#### VENTAJAS

DURALASTIC es inalterable por la lluvia, el sol o climas extremos, superior a los tradicionales acabados a base de pinturas, papel tapiz, tirol, etc. Fácil y rápido de instalar. Su película es elástica, resistente a impactos normales, 100% lavable, no crea hongos ni es tóxica.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 330 kg    Cubeta de 33 kg

#### TEXTURAS

RG    Rayado grueso  
RF    Rayado fino  
TT    Tipo tirol  
REF    Rayado Extra Fino

#### RENDIMIENTOS

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m <sup>2</sup> x Cub.	m <sup>2</sup> x tambor
RG	3.20	10.3	103.0
RF	2.10	15.7	157.0
REF	1.83	18.03	180.0
TT	1.60	20.6	206.0

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas  
Al duro 24 horas  
Curado 20 días

#### COLORES

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

#### PREPARACIÓN

DURALASTIC, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

#### APLICACIÓN

\*Procurar que la superficie sea lisa.  
\*Limpiar la superficie de polvo y grasa.  
\*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)  
\*Aplicar el DURALASTIC en tramos completos.  
\*Antes de que el material seque, darle el acabado deseado.  
DURALASTIC puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo o tiroleta manual o neumática.

#### RECOMENDACIONES

\*Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.  
\*No mezclar con otros productos.  
\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.  
\*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

#### ALMACENAMIENTO

DURALASTIC mantiene sus propiedades hasta por 4 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. DURALASTIC está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) EPA 8260	Menor a 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.80 - 1.90
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	81.5 - 82.5
pH ASTM - E70	8 - 9.5

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional. La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 18 Julio 2006  
**Revisión:** 08 Diciembre 2009