

# IMPERFLEX "S"

## EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO SECADO RÁPIDO

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante solventado a base de compuestos asfálticos, cargas minerales y fibras de asbestos que forman barrera de vapor. Lo mejor en calidad y economía para proteger su construcción de la humedad.

#### USOS

Como revestimiento impermeable sobre techos, azoteas, jardineras, charolas de baño, estructuras horizontales y verticales que van a ser enterradas, para impermeabilizar tanques y dispositivos de agua que una vez seco el sistema se puede utilizar para consumo humano.

#### VENTAJAS

IMPERFLEX "S" es de fácil aplicación, secado rápido, permite la salida de humedad atrapada y posee excelentes propiedades protectoras.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.  
Cubeta de 19 lt.

#### RENDIMIENTOS

0.7 a 0.9 m<sup>2</sup> por litro reforzado con "MALLAFLEX".  
Según la porosidad y rugosidad de la superficie.

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora  
Al duro 48 horas  
Estos tiempos dependerán de las condiciones climatológicas

#### COLOR

Negro

#### PREPARACIÓN

IMPERFLEX SOLVENTE viene listo para su aplicación, únicamente se requiere mezclarlo perfectamente en su envase.

#### APLICACIÓN

\*El producto debe ser aplicado sobre superficies totalmente libres de polvo, grasa o aceite.

\*Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.

\*Aplicar una mano de IMPERFLEX "S" y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo MALLAFLEX (consultar su hoja técnica) cuidando de que no queden pliegues ni arrugas en la MALLAFLEX y dejar secar.

\*Aplicar la segunda mano de IMPERFLEX "S" en el sentido contrario a la anterior y dejar secar.

\*Como acabado, usar nuestra pintura reflectiva y protectora de impermeabilizantes: PROTECTOCOLOR (consultar su hoja técnica), aproximadamente 7 días después de la última aplicación.

IMPERFLEX "S" puede ser aplicado con cepillo o jalador de hule.

#### RECOMENDACIONES

- \*No debe ser diluido.
- \*No aplicar sobre superficies rugosas.
- \*No aplicar en áreas de tráfico.
- \*No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- \*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- \*Lavar perfectamente con SOLVENTE 100, la herramienta utilizada.

#### ALMACENAMIENTO

IMPERFLEX "S" mantiene sus propiedades hasta por 3 meses mientras esté almacenado en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. IMPERFLEX "S" tiene una garantía de 3 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.*

*La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 1o. Abril 2008