

MALLAFLEX

MALLA REFORZADA DE POLIESTER

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Membrana de refuerzo, que es utilizada para impermeabilizaciones en frío, elaborada a base de hilos de poliéster entretejido y aglomerados con resinas acrílicas.

USOS

Como membrana de refuerzo en sistemas de impermeabilización en frío, ya sean acrílicos o asfálticos

VENTAJAS

-Por sus componentes, tiene una vida útil ilimitada, por lo que es adecuado para sistemas de impermeabilización de larga duración.

-Permite la rápida evaporación de los aditivos mediadores del secado a través de sus hilados, logrando así una uniformidad en el secado del impermeabilizante.

-Es totalmente flexible, lo que facilita la maniobrabilidad en la aplicación.

-Gracias a sus hilados entretejidos se puede obtener una resistencia extraordinaria en el sistema de impermeabilización, lo que evita el fisuramiento provocado por el movimiento de las losas, techos, etc.

PRESENTACIÓN

Rollo de 1.10 m. de ancho por 100 m. de largo.

RENDIMIENTOS

De 99 m² por rollo incluyendo traslapes de 10 cm. cada uno.

COLOR

Blanco

APLICACIÓN

MALLAFLEX deberá instalarse de manera simultánea, encima de la primera capa de impermeabilizante, desenrollándola según se vaya aplicando, cuidando de que no queden pliegues, ni arrugas, para que al secar quede debidamente embebida en el producto impermeable a utilizar.

Antes de que seque la primera capa debe

plancharse empleando cepillo de pelo o raíz, cubriendo perfectamente todas las áreas de la superficie sin arrugarla.

Se recomienda hacer traslapes de 10 cm. en ambos sentidos.

Aplicar la segunda mano de impermeabilizante sobre la malla de refuerzo.

GRAMAJE

60 gr. por m² (aproximadamente)

ALMACENAMIENTO

MALLAFLEX debe de ser almacenado un lugar fresco, seco, y perfectamente cubierto en su cubierta original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 1o. Abril 2008