

# PROTECTOALUM

## PINTURA REFLECTIVA COLOR ALUMINIO

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

PROTECTOALUM es una pintura de aluminio reflectivo a base de asfaltos seleccionados, aditivos y solventes específicos de baja viscosidad.

#### USOS

PROTECTOALUM es una pintura para la protección y decoración de impermeabilizaciones asfálticas de cualquier índole (base agua o base solvente)

PROTECTOALUM es una pintura decorativa de color aluminio brillante y reflectivo; además de que protege de los rayos solares (hace que baje la temperatura interior), los rayos infrarrojos, los ultravioletas y el intemperismo.

PROTECTOALUM brinda una protección anticorrosiva para superficies metálicas tales como techos de lámina, tanques, estructuras, tuberías, etc.

#### VENTAJAS

PROTECTOALUM refleja los rayos solares hasta un 80%, conservando bajas las temperaturas interiores.

PROTECTOALUM refleja y protege los sistemas asfálticos contra los efectos dañinos de los rayos solares, impidiendo su degradación e intemperización. Además tiene un excelente poder cubriente, con un rendimiento mayor que las pinturas convencionales.

PROTECTOALUM es de excelente adherencia en todo tipo de superficies.

#### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.

#### RENDIMIENTOS

De 4.0 a 5.0 m<sup>2</sup> por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas

Al duro 24 horas

#### COLOR

PROTECTOALUM es de color aluminio brillante.

#### APLICACIÓN

\*Se aplica en superficies secas y libres de polvo, grasa y partículas sueltas.

\*Se aplica con brocha, rodillo, cepillo o sistema de aspersión.

\*Para impermeabilizaciones asfálticas se debe de esperar a que seque entre cuatro y siete días.

\*PROTECTOALUM viene listo para su aplicación, únicamente se requiere mezclarlo perfectamente en su envase hasta que se homogenice.

#### RECOMENDACIONES

PROTECTOALUM es un producto con solventes.

\*Aplicar en lugares ventilados.

\*Aplicar en donde no haya chispas, fuentes de energía o flamas.

\*Limpiar la herramienta con el SOLVENTE 100.

#### ALMACENAMIENTO

PROTECTOALUM mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PROTECTOALUM tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.  
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 18 Julio 2006

**Revisión:** 02 Abril 2008