

PROTECTOCOLOR

ACABADO ELÁSTICO PARA AZOTEAS Y MUROS

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

PROTECTOCOLOR es una pintura reflectiva desarrollada a base de resinas acrílicas de gran elasticidad con características de excelente resistencia a la intemperie. Posee un gran poder cubriente y es altamente reflejante a la radiación solar.

USOS

Como acabado reflejante, decorativo y protector sobre capas asfálticas.
Como recubrimiento impermeable y decorativo para muros y aplanados.
Como protector de aislamientos térmicos (poliuretano esparcido)

VENTAJAS

Protege sistemas de impermeabilización contra la radiación solar formando una capa elástica y durable que decora la azotea por mucho tiempo.
Fija firmemente las capas de gravilla, mármol granulado u otros acabados pétreos sobre los sistemas de impermeabilización.
Protege los muros de las filtraciones de humedad conservándolos en buenas condiciones por mucho tiempo.

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 lt.
Cubeta de	19 lt.
Cubeta de	4 lt

RENDIMIENTOS

De 2.0 a 3.0 m² por litro a dos manos.
Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora
Al duro 4 horas

COLOR

Se fabrica en color blanco, óxido y sobre pedido en cualquier otro tono de nuestra carta de colores.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con agua totalmente limpia de un 5 a 10%.

APLICACIÓN

*Limpiar perfectamente la superficie de polvo y grasa.
*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)
*Aplicar dos manos del producto PROTECTOCOLOR respetando el secado entre mano y mano.

PROTECTOCOLOR puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

*No aplicarse sobre superficies asfálticas que tengan menos de 7 días de aplicada la última capa.
*No aplicarse en días lluviosos o bien sobre superficies húmedas.
*No aplicarse sobre superficies expuestas al tránsito continuo.
*No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad del PROTECTOCOLOR.

ALMACENAMIENTO

PROTECTOCOLOR mantiene sus propiedades hasta por 1 año, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. PROTECTOCOLOR está garantizado por 2 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 4 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 02 Abril 2008