

SELLAFLEX "A"

SELLADOR ASFÁLTICO, BASE AGUA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Sellador asfáltico de emulsión coloidal que en estado líquido mejora la adherencia y reduce la porosidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el impermeabilizante.

USOS

Se usa como base primaria de impermeabilizantes asfálticos; principalmente en losas, techos, azoteas y muros.

VENTAJAS

SELLAFLEX "A" es de fácil aplicación, secado rápido. Su película flexible mejora la adherencia y reduce el polvo. No es tóxico ni inflamable.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

De 4.5 a 6.0 m² por litro, ya diluido. Estos datos pueden variar en función de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 2 horas.
Al duro 24 horas.

COLOR

Negro

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el material y diluirlo con agua en proporción de 1:1.

APLICACIÓN

Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.
Aplicar una mano del SELLAFLEX "A" y dejar secar para posteriormente aplicar el impermeabilizante asfáltico.

SELLAFLEX "A" se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo y equipo de aire.

RECOMENDACIONES

*No deberá aplicarse en días lluviosos.
*No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

SELLAFLEX "A" mantiene sus propiedades hasta por 3 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 02 Abril 2008