

SUPERCOLOR 15 AÑOS



PINTURA ACRÍLICA ECOLÓGICA EN ACABADO SATINADO O MATE ALTA CALIDAD

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

SUPERCOLOR es una pintura totalmente ecológica, que cumple con los requerimientos LEED, (U.S. Green Building Council) está libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos. Posee excelente molienda y uniformidad lo que proporciona un acabado perfecto, de excelente dureza, adherencia y durabilidad en el color. Gracias a su contenido de pigmentos SUPERCOLOR le proporciona un excelente rendimiento, reduciendo considerablemente sus costos; además de ser una pintura con excelente fijación de color y uniformidad, es un recubrimiento que decora y protege de las inclemencias del clima.

SUPERCOLOR, por ser un producto ecológico no contiene ningún ingrediente que sea cancerígeno, mutante, reproductor de toxinas, contaminante peligroso del aire o destructor de la capa de ozono. **NO CONTIENE:** 1.2 diclorobenceno., Alkylphenol Etoxilado, donadores de formaldehído, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, antimonio, trifenil estaño, tributil estaño.

USOS

Como recubrimiento líquido para cualquier tipo de superficie de: yeso, cemento, tablaroca, etc.; donde existan cambios climatológicos bruscos, incluso en ambientes húmedos. Protege, pinta y embellece simultáneamente, tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

SUPERCOLOR, es de fácil aplicación, alta resistencia y lavabilidad, lo que significa una duración sin desprendimiento ni decoloramiento por 15 años. Gracias a la alta calidad de las materias primas empleadas en su fabricación, se garantizan superficies libres de hongos, además de no ser flamable ni tóxica, proporcionando acabados tersos y con un alto rendimiento. La película no se fisura, no se desprende, ni se decolora.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt., Cubeta de 19 lt., Galón de 4 lt. y Bote de 1 lt.

RENDIMIENTOS

De 4.0 a 6.0 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de superficie donde se aplique.

COLORES

Existen 880 colores de línea.

PREPARACIÓN

Mezclar con agua totalmente limpia de un 10 a 15%.

APLICACIÓN

*Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.

*Si la superficie se va a repintar, deberá ser lijada y cepillada para remover la pintura en mal estado.

*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica).

*Aplicar dos manos de la pintura SUPERCOLOR, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

SUPERCOLOR se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad de la pintura.

*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

*Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. No almacenar el producto SUPERCOLOR ya diluido con agua.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

SUPERCOLOR tiene una garantía de 15 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	NO CONTIENE
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.30 - 1.33
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 51
pH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (min.) ASTM - D1640	60 min.
SECADO AL DURO (hr.)	2 horas.
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	6 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Mayor al 80%
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	96 %
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	No presenta cuarteamiento ni desprendimiento

PROPIEDADES FUNCIONALES	ESPECIFICACIÓN
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06	Mayor a 500 ciclos No presenta desgaste.
CÁMARA SALINA ASTM - B117	200 Hr Sin Cambio
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	300 Hr Sin Cambio

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "Supercolor" pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 15 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca. Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrá desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color. Esta garantía es válida únicamente si la pintura Supercolor se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico. Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534. La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 23 Mayo 2003

Revisión: 26 Mayo 2011